



# AA615

## Aplicación

Todo terreno



- Alta durabilidad
- Alta resistencia al contacto o frote



Adecuada para:

| Tamaño  | PR | LI/ SS    | Llanta Estándar | Carga Máxima |       |          |       | Presión  |       |          |       | Profundidad de la banda de rodada (mm) | Diámetro total (mm) | Ancho de sección (mm) |
|---------|----|-----------|-----------------|--------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|--|---------------------|-----------------------|
|         |    |           |                 | Kilos        |       | Libras   |       | (kPa)    |       | (PSI)    |       |  |                     |                       |
|         |    |           |                 | Sencilla     | Doble | Sencilla | Doble | Sencilla | Doble | Sencilla | Doble |  |                     |                       |
| 11R22.5 | 16 | 146/143 K | 8.25            | 3000         | 2725  | 6610     | 6005  | 830      | 830   | 120      | 120   | 17.5                                   | 1054                | 279                   |
| 11R24.5 | 16 | 149/146 L | 8.25            | 3250         | 3000  | 7160     | 6610  | 830      | 830   | 120      | 120   | 17.5                                   | 1104                | 279                   |

S=Single D=Dual; 1inch=25.4mm 1kPa=0.142psi 1KG≈2.2lbs