



AD507

Aplicación

Long Haul y drive



- Excelente control y agarre
- Excelente durabilidad
- Excelente tracción
- Excelente rendimiento



Adecuada para:



Alta regularidad en patrón de diseño
Baja resistencia al rodar con menor deformación
Su diseño permite un fácil y ligero funcionamiento

El diseño más resistente de la barra de unión proporciona un desgaste uniforme y una mayor vida útil

En la banda de rodada con más kilometraje y más superficie de contacto

Tamaño	PR	LI/ SS	Llanta Estándar	Carga Máxima				Presión				Profundidad de la banda de rodada (mm)	Diámetro total (mm)	Ancho de sección (mm)
				Kilos		Libras		(kPa)		(PSI)				
				Sencilla	Doble	Sencilla	Doble	Sencilla	Doble	Sencilla	Doble			
11R22.5	14	144/142 L	8.25	2800	2650	6175	5840	720	720	105	105	23.5	1059	279
11R22.5	16	146/143 L	8.25	3000	2725	6610	6005	830	830	120	120	23.5	1059	279
11R24.5	14	146/143 L	8.25	3000	2725	6610	6005	720	720	105	105	23.5	1110	279
11R24.5	16	149/146 L	8.25	3250	3000	7160	6610	830	830	120	120	23.5	1110	279
295/75R22.5	14	144/141 L	9.00	2800	2575	6175	5675	760	760	110	110	23.5	1020	298
295/75R22.5	16	146/143 L	9.00	3000	2725	6610	6005	830	830	120	120	23.5	1020	298
285/75R24.5	14	144/141 L	8.25	2800	2575	6175	5675	760	760	110	110	23.5	1056	283
285/75R24.5	16	147/144 L	8.25	3075	2800	6780	6175	830	830	120	120	23.5	1056	283