



AD515

Aplicación


Servicio regional



- Excelente tracción
- Mejor agarre
- Resistencia al desgarro de la banda de rodada



Adecuada para:



Diseño de alta tracción
Rechazo de piedras

Resistencia superior al desgaste irregular
El compuesto de tapa de larga duración está diseñado para un kilometraje superior

Ahorra costos por milla proporcionando una banda de rodada extra profunda

Tamaño	PR	LI/ SS	Llanta Estándar	Carga Máxima				Presión				Profundidad de la banda de rodada (mm)	Diámetro total (mm)	Ancho de sección (mm)
				Kilos		Libras		(kPa)		(PSI)				
				Sencilla	Doble	Sencilla	Doble	Sencilla	Doble	Sencilla	Doble			
11R22.5	14	144/142 L	8.25	2800	2650	6175	5840	720	720	105	105	21.5	1059	279
11R22.5	16	146/143 L	8.25	3000	2725	6610	6005	830	830	120	120	21.5	1059	279
11R24.5	14	146/143 L	8.25	3000	2725	6610	6005	720	720	105	105	21.5	1110	279
11R24.5	16	149/146 L	8.25	3250	3000	7160	6610	830	830	120	120	21.5	1110	279

S=Single D=Dual; 1inch=25.4mm 1kPa=0.142psi 1KG≈2.2lbs