



# AF508

## Aplicación


Servicio regional



- Reducción de ruido
- Alta durabilidad
- Alta resistencia



● Adecuada para:



Alta resistencia al contacto por la fórmula especial de caucho de la banda de rodadura

Alta resistencia al frote

El diseño único de ranura proporciona un buen manejo

La baja resistencia al rodar reduce el consumo de combustible lo que la hace tanto económica como ecológica

Tamaño	PR	LI/ SS	Llanta Estándar	Carga Máxima				Presión				Profundidad de la banda de rodadura (mm)	Diámetro total (mm)	Ancho de sección (mm)
				Kilos		Libras		(kPa)		(PSI)				
				Sencilla	Doble	Sencilla	Doble	Sencilla	Doble	Sencilla	Doble			
11R22.5	14	144/142 L	8.25	2800	2650	6175	5840	720	720	105	105	15	1054	279
11R22.5	16	146/143 L	8.25	3000	2725	6610	6005	830	830	120	120	15	1054	279
11R24.5	14	146/143 L	8.25	3000	2725	6610	6005	720	720	105	105	16.5	1104	279
11R24.5	16	149/146 L	8.25	3250	3000	7160	6610	830	830	120	120	16.5	1104	279
295/75R22.5	14	144/141 L	9.00	2800	2575	6175	5675	760	760	110	110	16.5	1014	298
295/75R22.5	16	146/143 L	9.00	3000	2725	6610	6005	830	830	120	120	16.5	1014	298
285/75R24.5	14	144/141 L	8.25	2800	2575	6175	5675	760	760	110	110	16.5	1050	283
285/75R24.5	16	147/144 L	8.25	3075	2800	6780	6175	830	830	120	120	16.5	1050	283

S=Single D=Dual; 1inch=25.4mm 1kPa=0.142psi 1KG~2.2lbs