



AT501


Aplicación

Mediana y larga distancia en millas
o kilómetros



- Calle o camino pavimentado y carretera
- Alta resistencia al desgaste
- Económica y ecológica
- Alto rendimiento



 Adecuada para:

Tamaño	PR	LI/ SS	Llanta Estándar	Carga Máxima				Presión				Profundidad de la banda de rodada (mm)	Diámetro total (mm)	Ancho de sección (mm)
				Kilos		Libras		(kPa)		(PSI)				
				Sencilla	Doble	Sencilla	Doble	Sencilla	Doble	Sencilla	Doble			
215/75R17.5	16	135/133 L	6.00	2180	2060	4805	4540	860	860	125	125	12.5	767	211
235/75R17.5	18	143/141 L	6.75	2725	2575	6005	5675	860	860	125	125	12.5	797	233
225/70R19.5	14	128/126 L	6.75	1800	1700	3970	3750	760	760	110	110	12.5	811	226
245/70R19.5	18	144/142 J	7.50	2800	2650	6175	5840	900	900	130	130	13	839	248
255/70R22.5	16	140/137 M	7.50	2500	2300	5510	5070	830	830	120	120	13.5	930	255

S=Single D=Dual; 1Inch=25.4mm 1kPa=0.142psi 1KG≈2.2lbs