



**S768 - Tracción**



Diseño de hombros cerrados, para una mayor estabilidad, disminuye desgastes irregulares punta talón. Diseño de bloques independientes en centro de piso, que mejora la tracción principalmente en caminos sinuosos. Incluye botones expulsores de piedra que reducen la retención de piedra, mejoran la vida útil del casco (más renovados). Multi-sipes para mejorar la tracción en condiciones de humedad y disipar el calor. Diseño de piso extra profundo (20.00 mm) con compuesto de hule especial para extender la vida útil.

CLAVE	MEDIDA	LR/PR	PROF. mm.	STD RIM	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECC. (mm)	SENCILLO		DUAL	
							Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI	Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI
5543259	11R22.5	H/16	20.00	8.25	1053	277	3000	120	2750	120
5543256	11R24.5	H/16	20.00	8.25	1114	277	3250	120	3000	120
8246075	295/75R22.5	G/14	20.00	8.25	1027	275	2800	110	2575	110
8246078	285/75R24.5	G/14	20.00	8.25	1061	275	2800	110	2575	110

