

# Servicio mixto / Toda posición - ST518



Una llanta para servicios mixtos severos, que presenta una cubierta de acero y un compuesto de la banda de rodamiento específico para esta aplicación, para resistir los cortes y el astillado.

- Diseño exclusivo con tecnología que configura a los componentes internos para ofrecer una resistencia óptima ante las tensiones y las flexiones a largo plazo, en su uso en el mundo real.
- Componentes patentados de la banda de rodamiento: resisten desgarres y cortes.
- Surcos diseñados por computadora: ayudan a reducir la perforación por piedras.
- Cobertura especial de acero: reduce el desarrollo de óxido en los cables de acero.
- Cubierta totalmente de acero: facilita el renovado y ayuda a resistir las fallas del casco.



## ST518

CLAVE	MEDIDA	LR/PR	PROF.	STD RIM	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECC. (mm)	SENCILLA		DUAL	
							Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl.	Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl.
SMT5531152	11R22.5	H/16	15.87	8.25	1016	269	3000	120	2630	120
SMT5531159	11R24.5	H/16	15.87	8.25	1065	269	3250	120	3000	120
SMT5531155	12R22.5	H/16	16.66	9.00	1048	294	3350	120	3075	120

**SUMITOMO TIRES** ST518

**BRIDGESTONE**

**MICHELIN**  
A better way forward

**GOODYEAR**

**Continental**

Equivale a:

M843

XZY3 / XDY

G289

HSC

