




Incorporando una serie de características avanzadas a la que llamamos Diseño S-Tech, la ST778 proporciona una sobresaliente cantidad de kilómetros antes de tener que ser sustituida, así como un excelente manejo para una operación segura y la confiable capacidad de recubrimiento de la cubierta Sumitomo.

- Tecnología contacto total, minimiza el desgaste irregular, mediante el control de la distribución de presión y forma de la huella de la llanta.
- Miles de Sipes que protegen las costillas interiores de desgastes
- Expulsores de piedras que protegen a la cubierta de daño en la base del surco.



## ST778

CLAVE	MEDIDA	LR/PR	PROF.	STD RIM	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECC. (mm)	SENCILLA		DUAL	
							Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl.	Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl.
SMT5532354	11R22.5	H/16	14.28	8.25	1054	287	3000	120	2725	120
SMT5532360	11R24.5	H/16	14.28	8.25	1102	292	3250	120	3000	120
SMT5532377	295/75R22.5	G/14	14.28	9.00	1018	297	2800	110	2575	110
SMT5532379	285/75R24.5	G/14	14.28	8.25	1046	281	2800	110	2575	110

**SUMITOMO TIRES ST778**

Equivale a:

**BRIDGESTONE**

R283

**MICHELIN**  
A better way forward

XZA3

**GOODYEAR**

G399 / G395

**Continental**

HSL2 Eco Plus

