



El patrón de la banda de rodamiento diseñado por computadora y los compuestos específicos para cada aplicación proporcionan un gran kilometraje, una magnífica tracción y estabilidad para el vehículo en todo tipo de clima.

- Costillas en el hombro que actúan como barra de tracción, y estabilizador de la banda de rodamiento.
- Multi-Phase Shift- minimiza el ruido.
- Tres surcos que maximizan la dispersión del agua.
- Cubierta de acero, da excelente resistencia a baches y variaciones de la carretera. Ayuda a garantizar mejor renovado.



ST918

CLAVE	MEDIDA	LR/PR	PROF.	STD RIM	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECC. (mm)	SENCILLA		DUAL	
							Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl.	Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl.
SMT5531781	225/70R19.5	F/12	15.87	6.75	815	223	1650	95	1550	95
SMT5531785	245/70R19.5	G/14	16.66	7.50	848	241	2060	110	1950	110

SUMITOMO TIRES ST918

Equivale a:

BRIDGESTONE

M729

MICHELIN
A better way forward

XDS2

GOODYEAR

G622

Continental

HDR

